

ASCENSORIO de PERSONA
N. 26261/1998. 15p (12 años) - Sup
x 6 años

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE 1501R	RECEIVED MAY 10 1968 MAY 10 1968
---	--

Special Circumstances
 For the
 Officer the
 Bureau
 Special now and 2
 Report

Atunci este de la plata und este un sprijin local unde functioneaza instatiile pentru a sta la dispozitia organismului I.S.C.I.B.



S.C. IANIR S.R.L.

INSTRUCTIUNI

EXEMPLARI DE PROGRAME

1. Aparatele trebuie montate în conformitate cu schema de montaj.
2. Aparatul este alimentat cu 220V/50Hz.
3. Pentru a porni aparatul, apăsați pe butonul de pornire.
4. Pentru a opri aparatul, apăsați pe butonul de oprire.
5. Pentru a seta timpul de lucru, apăsați pe butonul de setare a timpului.
6. Pentru a seta temperatura, apăsați pe butonul de setare a temperaturii.
7. Pentru a seta viteza de lucru, apăsați pe butonul de setare a vitezei.
8. Pentru a seta presiunea, apăsați pe butonul de setare a presiunii.
9. Pentru a seta debitul, apăsați pe butonul de setare a debitului.
10. Pentru a seta nivelul de zgomot, apăsați pe butonul de setare a nivelului de zgomot.

Notă: Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare.

- 1501B -

ALTECTORUL ÎN DE PERSONALITATE ☆)

Mr. Ford 46261/1976

[illegible]

Intervenții cu destinație	Secțiune
Localități	Secțiune
Sedii Străzi	nr.
Industria	
Local. de muncă	

Această carte se va păstra sub etichetă, în apropierea locului unde funcționează instalația pentru a sta la dispoziția organului I.S.C.I.R.

Se va incalzii cu flacara de topire, dupa ce s-au terminat toate procedurile necesare, incensivandu-l.



LIFT PENTRU
TARGA



ACCESUL
INTERZIS



2.3. Frîna

Presiunea % (±)	Frecvența	Tipul (sistemul)	cu schagi
380V + 3%	50	Dimensiunile tamburului de frînă, mm	200, 250, 300
Motorul electric		tipul	cu electromagnet
		forța de închidere, daN	10, 20
24 V	50	cursa organului de acționare mm	8, 16

2.4. Reductor

Modelul (simbolizat conform STAS)	R 180
Numărul de fabricație	14076 / 51000
Anul de fabricație	1976
Raport de transmisie	$i = 41/1, 1 \times 61/1, 1 \times 61/2$
Masa, kg	2100

2.5. Ușa pușului

acționare usi	Construcția (cu două caranțuri, glisante cu unul, două sau mai multe caranțuri)	cu clauză mecanică
asincron în scurt circuit		1960 x 1200
alternativ	Dimensiunile golului ușii (lățime x înălțime) mm	manual; semiautomat; automat
3 x 380/220 V	Modul de deschidere (manual, semiautomat, automat, cu cheie)	electrică la uși automate
3	Acționarea (electrică, hidraulică, pneumatică, etc)	cu senzor mobil cu servomotor
50	Modul de deschidere a închizătorului ușii pușului la oprirea cabinei la	cu cheie specială
cuplu 27 Kg/cm	Modul stăruie de oprire	
clasa E	Modul de deschidere a ușii pușului fiind lipsește cabina din stație	
600		
50%		
normală		

Intreprinderea constructoare: ~~INTREPRINDEREA DE FABRICARE A PORTELOR~~ ASCELSA
Adresa: Bucuresti, Sos. Suceava, nr. 11, Sector 8

CARTEA ASCENSORULUI

Partea de construcție
Nr. de fabricație 76261
Anul fabricației 1976

BENEFICIAR

Spital Făgăraș

1. DESCRIERE
2. DATE
3. DESCRIERE
4. DATE
5. INF
6. MET
7. FAC
8. PART
9. REZUL

2.8. Lanțuri de oțel

	patină și contrapondere	scut de protecție	selecție	limitator viteză
Montajul complet al lanțului și standardul				
Dimensiunile șalei sau rolei, mm				
Tipul lanțului				
Capacitatea unui lanț, m				
Tipul rolei de rupere a lanțului				
Tipul de siguranță				

2.9. Dispozitive de siguranță

2.9.1. Mecanice

	cadre	contragreutate
Tipul (încetare instantanee, alunecătoare) 398	instantanee proiecție	—
Conectare, la stabilirea și ruperea cablului, la mărirea vitezei	la mărirea vitezei	—
Tipul (cu pendul, centrifugal etc)	cu pendul centrifugal	—
Viteza de punere în funcțiune a paracătorelor, m/s	1.20 1.40	—
Masa dispozitivului de întindere, Kg	8	—
Tipul (cu arc, hidrolic etc)	hidraulic cu arc	cu arc cu arc
Numărul	12	17
Mărimea cursei, mm	280	330

150x250x2100

mobila: ~~fixa~~

culisant ~~de sticlă~~
culisant în două caneluri
cu sistem de
siguranță

manuale
automat

electrică la uși automate

limitator viteză	selecție	de echilibrare
STAS 1353/71	STAS 1353/71	STAS 1353/71
1	1	1
27		
1905		
8		

TABLE 2

und die 5. Internationale
Union der Mathematiker

281-51418 WJ

Comm'n's No. 76261

PROCES VERBAL DE RECEPTIE INTERNĂ NR. 1105

Flora Ylis

Subsemnatul 1978
din cadrul Campaniei pentru C.T.C. al L.F.M.A.-Bucuresti, cu ocazia controlului final de calitate al ascensorului
de persoane in vârstă cu intrare de pe scutur spital fașșș de la 1000
în ziua de 3 2 1978 de fapt fiind
in pelerca v. s. cu

M.I.C.M. — I.F.M.A. București

1440

2800

Conspect de siguranță

Confirmație pentru schimbarea prin sudare a materialelor tehnice

TABELUL 2

Nr. crt.	Denumirea elementului sudat	Nr. desen	Simbolul sudurii	Procedura de sudare	Echipamentul sudurii		Examinarea și înregistrarea rezultatelor
					Metoda de sudare și date tehnice (vezi proiectul de sudare)	Parametrii sudurii	
1	Hamul de bază	1402	7P2 H4-L5 TMA-S8	electrica pe c.a.c.t.	Rezonanță 1705	5.04	Conform BTRB-7877 7878 emis de ISCIR la 13.08.1975 privind tracțiunea și îndoirea tubului de 10 mm gro- sime
2	Traversea superioară jug cablu	1402	—	—	Placa V 2058	5.01	
3	Menșuri laterale jug cablu	1402	—	—	Neodula 5	5	
4	Jug contragrevante	15400	—	—	Valișon 21/136 Valișon 21/137 Călu C 21/137	5.7 5.8 5.6	conf. înșir. ISCIR C9-4

H. 26.11

a long time

- 2500

file

Director *Felix Hănescu*
 (sau împuternicitul său) numele prenumele
 semnatura
 al/ alor aparținătorului de control
 tehnic de calitate

(numele, prenumele, semnătura)
Responsabil tehnic autorizat ISCIA

anene obligatorii

1. Desenul tip de ansamblu, avind conținutul conform anexei II
2. Instrucțiuni de exploatare.

[illegible]

46260 ... a fost executată ISCIR-R 2-75, standardele ascensoare și instalațiile aferente. Ascensorul corespunde prescripției de execuție.

1345

omologat cu acordul SCIR
acionare în condiții de siguranță la

file

Director *Luc Bloumeu*
impunerticil său (mele prunule
emolture)
ful amparunt
tehnice de calitate

Leopoldo...
(numele, prenumele, semnătura)
Responsabil tehnic autorizat ISCIR

no. 27
Leg. Dr. 27
(numele, prenumele, 27)

continutului conform an

25	Tompoane cu arc cabina	A 481	4				
24	Disa iluminat pul	-	1				ml
23	Intreupator lumina pul	-	1	48	Cablu limitator viteza	-	1
22	Lama ptr. ambler capline	6551100	2	47	Consola cu com. term	65509	2
21	Glasiera cabina	-	ml	46	Contact cap line	65225	1
20	Uso orce, pul	-	n/a	45	Cutie cabina	-	ml
19	Cutie abare a cablu flexib	-	1	44	Cablu pilot call selector	-	ml
18	Patine ghidare	-	6	43	Cablu limitator sfarsit curs	-	2
17	Contacti electrei	-	n	42	Balans line cursu	68401	1
16	Disa deschidere uso	-	1/2	41	Intinacior cablu selector	A 259 / 5	1
15	Suspensie cabina punctin	-	1	40	Intinacior cablu L V	A 259 / 3	1
14	Teatle plutei	-	ml	39	Tompoane cu arc contragr	A 461	2
13	Robare inst. electrice	-	-	38	Glasiera contragruitate	-	n
12	Liga orce camera trahu	A 1231 A 1232	1	37	Consola combinata	-	n
11	Flutu	A 1696	1	36	Consola glisiera cabina	-	1
10	Apasat de protectie	A 1195	1	35	Cabina	-	1
9	Tablu de distributie	6616100	1	34	Jug. cabina	-	2
8	Intreupator sfarsit cursu	-	1	33	Surub suspensie gla cab	-	ml
7	Inversia metalea profil	-	1	32	Cablu de tractiune	6624100	1
6	Roata de dware	-	1	31	Cutie reavie	A 353	n/a
5	Tralu	-	1	30	Cutie semnalizare pozitie	-	n/a
4	Limitator de viteza	A 1003	1	29	Cutie codi palier	-	
3	Dispozitie actionare select	A 417 A 1247	1	28	Suspensie punctin contragr	-	1
2	Selector	-	1	27	Contragruitate s. deauri	A 950 / 9	4
1	Panou de comanda	-	1	26	Calciabare ulei	Reper cod	bu
	Denumirea	Reper cod	bu	Per	Denumirea		

COD CUP5-382621

DESEN TIP ANSAMBLU A ASC. DE
SPIT SI POLICLINICI 6-15 PERS.

1. C. M.
1. E. M. A.

2.6. Cabina și contragreutate

Dimensiunile interioare ale cabinei, mm lățimea adâncimea înălțimea	1100 x 2500 x 2100
Pardoseala mobilă, fixă	mobilă, p.c.
Construcția uși (batantă cu două canaturi, glisantă cu unul, două sau mai multe canaturi)	culșant cu două canaturi culșant în două canaturi culșant pe două baze siguranță
Modul de deschidere al uși (manual, automat, semiautomat)	manual- automat
Acționarea uși (electrică, hidraulică, pneumatică, cu arc etc)	electrică la uși automate
Masa, kg Cabina contragreutate	

2.7. Cabluri de oțel

	cabina	contra- greutate	limitator viteză	selecție	în m
Simbolizarea completă a cablului și standardul	616 m STAS 1353/71	616 m STAS 1353/71	616 m STAS 1353/71	STAS 1353/71	STAS 1353/71
Numărul de cabluri	2 x 1 x	2 x 1 x	1	1	
Longimea unui cablu, m	23	23	27		
Forța reală de rupere a cablului, daN	14330	14330	1905		
Coefficientul de siguranță	5.6	4.06	5		

2.8.

Simbolizarea completă a lanțului și standardul

Construcția lanțului sau rolei, mm

Tipul lanțului

Longimea unui lanț, m

Forța reală de rupere a lanțului

Coefficientul de siguranță

2.9.

Tipul (frinare instantanee, alune

Conectare, la stabilirea și rupere

Tipul (cu pendul, centrifugal etc

Viteza de pornire în funcțiune

Masa dispozitivului de frinare

Tipul (cu arc, hidraulic etc)

Numărul

Mărimea, gârsei, mm